


## Synergy 21 LED Flex Strip 2210 - 140 KW DC24V 24W IP20 CRI>90



kwh/1000h:	26,40
Lumen:	2500
Watt:	24,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Synergy 21 LED Flex Strip 2110 super ww  
2110=LED Chip Grösse 2,1mm x 1,0mm

Länge: 5m  
Spannung: 24V  
Watt: 4,8W/m, 24W  
Lichtfarbe: kaltweiß , 6000K, CRI>90 (R9>60)  
Helligkeit: 500lm/m , Gesamt: 2500lm  
Abstrahlwinkel: 120°  
Schutzklasse: IP20  
LED Anzahl: 140\*2110SMD/m, Gesamt: 700LEDs  
Maße: 5000\*8\*1,4 mm  
PCB-Farbe: weiss,  
Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C  
Kürzbar alle 100mm  
Klebeband: ja 3M rückseitig

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 26,4

Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar.  
!Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden.  
Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt.

Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen.

Es gibt eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc.

Bitte beachten Sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.


Achten Sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

## Merkmale

Merkmale	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	1
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
LED Strip Breite:	8
LED Strip Höhe:	1.40
LED Strip kürzbar:	43
LED Strip Länge:	5000
Lichtfarbe in Kelvin:	6000
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6000
Lichtfarbe Name:	kaltweiß
Lumen:	2500
Schutzklasse:	IP20
Volt:	24
Gewicht:	0.5 Kg
Garantie:	24.00 Monate

## Weitere Bilder



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
93682	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well 0-10V dimm IP65
174020	Synergy 21 Netzteil - 24V 100W BILTON