



APCRBC140



Originale APC RBC(TM) werden auf Kompatibilität geprüft und zertifiziert, um die ursprünglichen Spezifikationen der USV-Leistung wiederherzustellen.

Beinhaltet: Batterie-Recycling-Handbuch

Technische Spezifikationen

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietyp	Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit suspendiertem Elektrolyt: auslaufsicher
Akkumontage	Batteriepatrone enthalten
Erwartete Batteriebensdauer (in Jahren)	3-5 Jahre
Hinweis zur Akkuaustauschkassette	Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image.
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1

Abmessungen

Maximale Höhe	122mm, 12.2cm
Maximale Breite	197mm, 19.7cm
Maximale Tiefe	597mm, 59.7cm
Nettogewicht	34.55kg
Versandgewicht	37.27kg
Höhe für Versand	226mm, 22.6cm
Breite für Versand	409mm, 40.9cm
Tiefe für Versand	781mm, 78.1cm
Farbe	Black
Anzahl Paletten	20.0

Umgebung

Betriebstemperaturbereich	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 (no %)
Operating Elevation	0-3000Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 (no %)

Storage Elevation 0-15000Meter

Conformance

Standardgarantie 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltige Offer Status

RoHS Konform

REACH REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)

Proposition 65 Warning Verfügbar im Tab Dokumentation
