

Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 130 SWW DC48V 288W IP20 ULS 30M



kwh/1000h:	288,00
Lumen:	28800
Watt:	288,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Synergy 21 LED Flex Strip 130 Serie

Spannung: 24V,
Watt: 4,8W/m 240W gesamt
Lichtfarbe: kaltweiss , 4000K, CRI>90
Helligkeit: 106Lm/W, gesamt: 5100LM

Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP20
LED Anzahl: 130LEDs/m, Gesamt: 6500LEDs
LED Type: 2835
Schnittmaß:100mm
Maße LED Strip: 5000*12*2 mm

Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Klebeband: ja 3M rückseitig

Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	6
CC oder CV:	CV
CRI:	>90
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	12
LED Strip Höhe:	2
LED Strip kürzbar:	100
LED Strip Länge:	30000
Lichtfarbe:	superwarmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	2700
Lumen:	28800
Schutzklasse:	IP20
Volt:	48
Gewicht:	1 Kg
Garantie:	60.00 Monate

Weitere Bilder



