



<p>BN0500 19" - Steckdosenleiste ALU 1HE 8x Schutzkontaktsteckdosen schwarz mit Leistungsmessung</p> <p><u>Steckdosen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20</li> <li>schwarz, um 35° gedreht</li> <li>Mit integrierter Leistungsmessung</li> </ul> <p><u>Anschluss:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nicht wiederanschießbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme</li> <li>Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G1,50mm<sup>2</sup> schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker</li> </ul> <p><u>Profil:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1HE, ALU, eloxiert</li> </ul> <p><u>Kunststoff:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C</li> </ul> <p><u>Haltewinkel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1HE Haltewinkelset flach</li> </ul> <p><u>BN0500:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Messbereich 0-16A</li> <li>Hintergrundbeleuchtetes LC Display</li> <li>Max. Strom 16 A</li> <li>Genauigkeit: Klasse 2</li> <li>Temperaturbereich: 5°C bis 45°C</li> <li>Versorgungsspannung: 230V</li> <li>Lagertemperatur: -15°C bis +65°C</li> <li>Relative Luftfeuchtigkeit &lt; 80% nicht kondensierend</li> </ul> <p><u>Lieferform:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Karton</li> </ul> <p><u>Lieferumfang:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> <li>2 x 19" Befestigungswinkel (lose beigelegt)</li> </ul>	<p>BN0500 19" - Power strip aluminum 1U 8x German socket outlets black with power measurement</p> <p><u>Sockets:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DIN 49 440, examined: VDE0620-1</li> <li>2-pole with earthing contact</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20</li> <li>Black, 35° turned</li> <li>with power measurement</li> </ul> <p><u>Connection:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non rewirable, endcaps riveted, inside wiring without euro terminal</li> <li>Cord: 2,0m H05VV-F 3G1,50mm<sup>2</sup> black with German type right angled plug</li> </ul> <p><u>Profile:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1HE, ALU, anodized</li> </ul> <p><u>Plastic material:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C</li> </ul> <p><u>Holding flanges :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 U set of flanges flat</li> </ul> <p><u>BN0500:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Measurement range 0-16amp</li> <li>Backlight LC Display</li> <li>Max. current 16 A</li> <li>Accuracy: class 2</li> <li>Temperature range: 5°C to 45°C</li> <li>Power supply voltage: 230V</li> <li>Storage temperature: -15°C to +65°C</li> <li>Relative humidity; &lt; 80% non-condensing</li> </ul> <p><u>Packing:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In carton box</li> </ul> <p><u>Extent of delivery:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x socket outlet</li> <li>2 x 19" mounting metal flanges (loose)</li> </ul>
---	---