

Finder SSR Relais (Einschaltstrombegrenzer)



SSR-Relais im 17,5 mm Gehäuse,
Eingangsspannung 90 bis 265 V AC, 1
Schließer für 5 A, Einschaltstrom bis 300 A
für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis
265 V AC, Nulldurchgangsschalter,
Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen
1000 W, Energiesparlampen 800 W, LED
(230 V AC) 800 W, NV-Halogenlampen oder
LED mit EVG 800 W, NV-Halogenlampen
oder LED mit KVG 1000 W,
Leuchtstofflampen mit EVG oder KVG 1000
W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC: 100
mA, Relaischutzart: RT II, mit
Schraubanschlüssen und LED Anzeige.

Zubehör

Art.-Nr.	Name
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports

Art.-Nr.	Name
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports