



MIR00466



MIR00540



# **Miracel** ohne Fronttür, Breite 600 mm

- mit festem 19"-Einbau frontseitig und rückseitig
- Einbau von Einschubschienen und 19"-Zwischenböden möglich
- für Einbauten nach IEC 297-3

# zum Einbau von

- 19"-Komponenten frontseitig und rückseitig
- Geräten mit maximaler Baubreite von 450 mm
- Installationszubehör

#### Rangierraum

- frontseitig 73 mm

### Belastbarkeit

- 5000 N statisch

### Prüfungen

- Erdung nach VDE 0100 T 540
- Rütteltest nach MIL-STD 810 E

# Material / Oberfläche

- Grundgestell, Strangpressprofil Aluminium
- Eckverbinder Aluminium-Druckguss
- Verkleidungsteile und Zierprofile Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, Struktur
- Multifunktionsstreben und 19"-Profile Stahlblech, verzinkt

#### Farbe

- Grundgestell blank
- Sichtflächen der Verkleidungsteile RAL 7035 Lichtgrau
- Zierprofile RAL 5008 Graublau

### Lieferumfang

- 1 Grundgestell 4 19"-Stahlblech-Winkelprofile mit Lochraster
- 2 Multifunktionsstreben für Kabelabfang und universelle Montagemöglichkeiten
- 1 Deckel, geschlossen
- 1 Rückteil mit Schnellverschlüssen
- 2 Seitenteile mit Schnellverschlüssen
- 2 Horizontale Zierprofile frontseitig
- 2 Vertikale Zierprofile frontseitig
- 4 Nivellierfüße (0-25 mm)

#### Lieferzustand

- montiert

В	Н	Т	HE/U	h	t	kg	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
600	1200	600	23	1052	440	42		01.131.068.1	1 Stk
600	1600	600	32	1452	440	52		01.131.070.1	1 Stk
600	1800	600	37	1652	440	57		01.131.071.1	1 Stk
600	2000	600	41	1852	440	62		01.131.072.1	1 Stk
600	2200	600	46	2052	440	66		01.131.073.1	1 Stk
600	1200	800	23	1052	640	48		01.131.074.1	1 Stk
600	1600	800	32	1452	640	58		01.131.076.1	1 Stk
600	1800	800	37	1652	640	63		01.131.077.1	1 Stk
600	2000	800	41	1852	640	69		01.131.078.1	1 Stk
600	2200	800	46	2052	640	75		01.131.079.1	1 Stk