

Produktübersicht Technische Spezifikationen Dokumentation Optionen

Batterien und Überbrückungszeit

1 von 2 21.03.2016 17:40

Abmessyngen	ı	Wartungsfrei abged	dichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrol	yt: auslaufsicher
Akkumontage Maximale Höhe		 432 , 43.2 cm		
Erwartete Batter Maximale Breite	ielebensdauer (in	3-5 Jainre 85 , 8.5 cm		
Maximale Tiefe Anzahrder Ersat	tzbatter en (RBC™)	594 , 59.4 cm		
Battenewicht Amp	o Stunde Kapazitat	48 (5 kg		·
Versandgewicht		44.5 kg		
Höhe für Versan	d	239 , 23.9 cm		
Breite für VersaAPC Smart-UPS SRT 10990 5249 RtM,		T 16990054249, €₹M,	APC Smart-UPS SRT 10000 VA, 230 V	APC Smart-UPS 6kVA 230V Rack
Tiefe für Versand	230 V	831 , 83.1 cm		Mount 6 Jahre Garantie Paket
Farbe	8 151,5	o € ^{Black}	7 913,50 €	5 563,25 €
Anzahl Palletter Umgebung	Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen 0800 101 0067		Zum Warenkorb hinzufügen Zur Wunschliste Hinzufügen	Anrufen, um die Verfügbarkeit abzufragen 0800 101 0067
Betriebstempera	aturbereich Zur Wunschliste	0 - 40 °C Hinzufügen		Zur Wunschliste Hinzufügen
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb		0 - 95% no %		
Operating Elevation		0-3000 Meter		
Lagerungstemperatur		-15 - 45 °C		
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung		0 - 95% no %		
Storage Elevation		0-15000 Meter		
Conformance				

Home Office-Lösungen | Lösungen | Produkte und Services | Support | Ihr Business | Unternehmen und Karriere

©APC by Schneider Electric | Datenschutz | Kontakt