

Vertiv GmbH

Herstellerinformation

Vertiv GmbH

Lehrer-Wirth-Str.4
D - 81829 München

Telefon +49 (0)89 9050070

Fax +49 (0)89 90500710

de.sales@vertiv.com

<http://www.Vertiv.de>

<http://www.Vertiv.com>

19" Zwischenboden Vollauszug, für Einschubtiefe 565 - 750 mm



mittels Teleskopschienen ausziehbar (Vollauszug);
Zwischenbodentableau perforiert zur optimalen
Luftzufuhr.

Fest einstellbar mit Rastfeder, werkzeuglos
abnehmbarer

Zwischenboden. Für Montage 4 19"-Profile erforderlich;
Tragkraft 500 N, vorbereitet für die Montage eines
Griffes und einer Gelenkkabelführung.

Einfache Installation von vorne an 19" Profile.
Integrierte Rasthaken als Montagehilfe bei
Lochrasterprofilen.
Montage am T-Nut-Profil durch Verschrauben möglich.

Material / Oberfläche

Montagewinkel Stahlblech 2,0 mm, verzinkt.
Tableau: Stahlblech 1,5 mm, pulverbeschichtet
Struktur.

Farbe: je nach Bestellnummer.

RAL 7035 lichtgrau X = 1

RAL 7021 schwarzgrau X = 8

Einschubtiefe: 565 - 750 mm

Abmessungen der Stellfläche:

Breite 408 mm

Länge 560 mm

Fabrikat: Vertiv Integrated Systems GmbH

Typ: Zwischenboden Vollauszug

Bestellnummer: 01.102.681.X.001

oder gleichwertig

Artikelnummer: 01.102.681.X.001