

## ALLNET PoE Splitter/Extractor industrial • 1x GbE PoE BT IN • 1x GbE PoE Out • 5V/9V/12V/24V adjustable • DIN-Rail • ALL-PSI104G-BT90-PD

>>> Al artículo de la tienda



### EAN CODE



### Lo más destacado:

- Compatible con IEEE 802.3i/u/ab
- 1 GbE RJ45 PoE de entrada
- **1 GbE RJ45 PoE de salida**
- Terminal Phoenix de 4 pines, divide PoE en una salida de CC
- Salida de corriente de 5V/9V/12V/24VDC ajustable
- Soporta IEEE PoE.
- Soporta IEEE 802.3af/at/bt
- Potencia de salida total max.72W
- Tres versiones de montaje en carril
- Potencia total de salida max.72W
- Temperatura ambiente de funcionamiento: de -40 a 75°C

### Descripción:

ALL-PSI104G-BT90-PD divide 48VDC en salidas de alimentación de 5V/9V/12V/24VDC a través de cable Ethernet RJ45. Compatible con aplicaciones PoE en entornos Gigabit Ethernet. Cumple con la clasificación de potencia IEEE 802.3af/at/bt y admite conversión a salida de CC y salida PoE directa. BT tiene una potencia de salida máxima de 72W.

### Características

- Cumple con IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt.



- Soporta aplicaciones PoE en entornos Gigabit Ethernet.
- El algoritmo de detección automática permite la captación de corriente desde PSE IEEE802.3af/at/bt.
- Divide la alimentación de 48VDC a través del cable Ethernet RJ45 en diferentes salidas de corriente continua.
- Divide la alimentación de 48VDC a través del cable Ethernet RJ45 en diferentes salidas de corriente continua.
- Soporta un amplio rango de voltaje de entrada de 44Vdc a 57Vdc.
- Potencia máxima de salida de hasta 72W.
- Soporte para salida POE de acuerdo con IEEE 802.3af/at/bt.
- Salida ajustable 5VDC/14A o 9VDC/7.8A o 12VDC/5.9A, 24VDC/3A.
- Apagado térmico.
- Cortocircuito Protección contra cortocircuitos.
- Convertidor CC/CC de alta eficiencia.
- Indicadores LED para la visualización del consumo de energía.
- Enchufar y listo.

## Detalles técnicos:

| Pieza individual                    | Descripción                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puerto                              | 1 puerto PoE 10/100/1000M RJ45 (DATOS + ENTRADA DE ALIMENTACIÓN)<br><br>1 puerto PoE 10/100/1000M RJ45 (DATOS + SALIDA DE ENERGÍA) |
| Medios de red                       | 10Mbps: Cable sin blindaje Cat 3,4,5<br><br>100Mbps: Cat 5,5E Cable no apantallado<br><br>1000Mbps: Cat 5E, 6 Cable sin blindaje   |
| Velocidades de transmisión de datos | 10/100/1000 Mbit/s                                                                                                                 |
| Salida de corriente                 | Ajustable 5VDC/14A máx, 9VDC/7,8A máx, 12VDC/5,9A máx, 24VDC/3A máx                                                                |



Número de artículo: 248960  
Número de fabricante: ALL-PSI104G-BT90-PD

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salida PoE                            | IEEE 802.3af/at/bt, máx.72W                                                                                                                                                                                                                                              |
| Requisitos de alimentación de entrada | Voltaje de entrada de CC: 44 a 57 V CC                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicadores                           | Indicadores PoE/Indicadores de tensión de salida CC                                                                                                                                                                                                                      |
| Conexiones                            | RJ-45 apantallado, EIA 568A y 568B                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensiones                           | 119x85.5x28mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Condiciones ambientales               | Temperatura ambiente durante el funcionamiento: -40 a +75°C<br><br>Humedad de funcionamiento: Máximo 90%, sin condensación<br><br>Temperatura de almacenamiento: -40 a +75°C<br><br>Humedad de almacenamiento: Máximo 95%, sin condensación                              |
| Cumplimiento de la normativa legal    | IEEE 802.3af (PoE)<br><br>IEEE 802.3at (PoE)<br><br>IEEE 802.3bt (PoE)<br><br>IEEE 802.3 (Ethernet)<br><br>IEEE 802.3u (Fast Ethernet)<br><br>IEEE 802.4 (PoE)<br><br>IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)<br><br>IEEE 802.3u (Fast Ethernet)<br><br>Conforme a RoHS, CE, FCC |