

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 15HE, akustisch gedämmt



Beschreibung

Akustisch hochwertig gedämmtes Wandgehäuse auf Basis der Wandverteiler vormontiert
Zur Realisierung von Netzwerkprojekten im SoHo-Umfeld und Geräuschdämmung lauter, aktiver Geräte wie z.B. Switches, Router etc.
Zur Installation in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes, in Seminar- oder Konferenzräumen ohne Lärmbelastung
Komplette Innenauskleidung mit speziellem Lärmabsorber
Dämpfung (typ.) 8 .. 25 dB (frequenzabhängig, siehe Datenblatt)
Speziell entkoppelte Super-Silent Lüfter (absaugend) im Dachbereich
Umgesetztes Luftvolumen 196 m³/h
Frischluftezufuhr durch verschließbare Lufteinlässe im Boden
Kabelzuführung im Boden durch Schallbrücke und Bürstenleiste
Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar
Seitenwände abnehmbar, abschließbar, Schloß gleichschließend mit Türschloß
Lackierung RAL7035, lichtgrau
Lieferung inkl. 2 x Schlüssel, 1 x Steckernetzteil für die Lüftereinheiten

Allgemeine Daten

Montage-Ebene	vorne
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Art der Lüftung	aktiv

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 15HE, akustisch gedämmt

Allgemeine Daten

Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Zerlegbar	Nein
Ausführung	mit Festrahmen
Werkstoff	Stahl
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der Türen	1
Anzahl Packstücke	1

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer	Farbe
691715.2-AK	19" Wandgehäuse 15HE, Tiefe 600 mm, akustisch gedämmt, inkl. Silent-Lüftern	15	600 mm	730 mm	600 mm	50 kg	7035	grau Grey