



Legendary Reliability™

 Germany [ [Ändern](#) ]

Suche

[AuftragsstatusEinkaufswagen anzeigen](#)

[Startseite](#)[Produkte](#)[Support](#)[Service](#)[Selector](#)[Bezugsquellen](#)

## Back-UPS HS

### APC BACK-UPS HS 500VA 230V

**BH500INET**

Geschätzter Einzelhandelspreis  
\* : **119,99 €**

[Zum Warenkorb hinzufügen](#)  
[Optionen hinzufügen](#)

 [Technische](#)

[Informationen als E-Mail](#)  
[versenden](#)

 [Druckansicht](#)



APC Back-UPS HS, 300 Watts / 500 VA, Eingang 230V / Ausgang 230V

**Inklusive:** Ethernet-Kabel, Kat. 6, Software-CD, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Bohrschablone zur Wandbefestigung

**Standardlieferzeit:** Normalerweise auf Lager

[+ Weitere Bilder](#)

 [Runtime Chart](#)

- [Technische Daten](#)
- [Produktübersicht](#)
- [Dokumentation](#)
- [Optionen](#)
- [Modelle vergleichen](#)

## Ausgang

Ausgangsleistung	300 Watt / 500 VA
maximale Ausgangsleistung	300 Watt / 500 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Ausgangsanschlüsse	(4) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)



## Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Eingangsanschlußart	IEC-320 C14
Kabellänge	2.44 Meter

## Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
typische Ladedauer	8 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette	<a href="#">RBC2</a>
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
übliche Betriebsdauer bei halber Last	16.3 minutes (150 Watt)
Normale Batterielaufzeit bei Vollast	4.4 minutes (300 Watt)
Runtime Chart	<a href="#">Back-UPS HS</a>

## Kommunikation & Management

Control panel	LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Verkabelungsfehler, Status-LED: Netzwerkverbindung
Steuerungspanel	Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast

## Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	600 Joule
Datenleitungsschutz	RJ11, Schutz für Modem/Fax, RJ45 10/100 Ethernet-Schutz, Schutz für koaxiale Video-Kabel / Kabel

## Abmessungen

Maximale Höhe	372.00 mm
---------------	-----------

Maximale Breite	225.00 mm
Maximale Tiefe	105.00 mm
Nettogewicht	7.42 KG
Versandgewicht	8.41 KG
Versandhöhe	470.00 mm
Versandbreite	305.00 mm
Versandtiefe	165.00 mm
Verpackungseinheit	2.00
Abmessungen der Verpackungseinheit	18.75 X 12.5 X 13.5 inches
Gewicht der Verpackungseinheit	37.05 Pfund (lbs.)
Farbe	Beige
SCC-Codes	1073130420641 2
Anzahl Palletten	20.00

## Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-3000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	40 dBA

## Conformance

Begutachtung	A-Tick,C-Tick,GOST,NEMKO
Standardgarantie	2 Jahre (Produktionsmängel)
Equipment protection policy	Lebenslang : 10000 €

\*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

\*\*Recharge time to 90% after full discharge

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved  
[Über APC](#)[Investoren](#)[APC als Arbeitgeber](#)[Pressemitteilung](#)[Feedback](#)[Kontakt](#)[Datenschutz](#)