

2-Port ATA FTA5102E2



Der VoIP-Analog-Adapter unterstützt zwei analoge Ports mit unterschiedlichen SIP-Leitungen



- Standalone VoIP-Analog-Adapter mit 2 Ports
- 1x WAN und 2x LAN-Ports mit NAT-Funktionen
- Unterstützung verschiedener Audio-Codecs und Fax-Modi
- Unterstützung von SIPS und SRTP

Ihre Vorteile im Detail

Der VoIP-Analog-Adapter FTA5102E2 von Flyingvoice dient zum Betreiben von zwei analogen Geräten (Telefon, Fax, Türstation usw.) an einem VoIP-Anschluss. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Adapter direkt mit den SIP-Zugangsdaten vom Telefonanbieter oder den Anmeldedaten einer Nebenstelle aus einer VoIP-fähigen Telefonanlage gespeist wird. Beide analogen Ports können unabhängig voneinander eingerichtet werden. Der FTA5102E2 wurde getestet und eine Basis-Konfiguration zum Betrieb an einer COMtrexx erstellt.

Diese Grundkonfiguration wird bei Inbetriebnahme automatisch heruntergeladen und nach einem Neustart aktiviert. Es müssen nur noch die SIP-Zugangsdaten eingetragen werden.

Voraussetzung für die Standalone-Konfiguration ist ein uneingeschränkter Zugang ins Internet. Beim Betreiben an einer TK-Anlage ist im lokalen Netzwerk auf Portfreigaben und Priorisierung der Sprachpakete zu achten.

Zusätzlich zu den Sprach-Codecs werden die folgenden Faxstandards unterstützt: T.38, T.30 und G.711

Leistungsmerkmale im Überblick

LEISTUNGSMERKMALE

- Zwei analoge Ports zum Anschluss von Telefonen, Faxgeräten, Türsprechanlagen usw.
- Neben einem WAN-Port sind zwei LAN-Ports integriert.
- Der Adapter kann als eigenständiges VoIP-Gateway ohne PC oder TK-Anlage fungieren.
- Neben der Power-LED ist für jeden der fünf Ports eine LED für die Statusanzeige integriert.

UNTERSTÜTZTE VOIP CODECS

- G.711(a/μ), G.729A/AB

UNTERSTÜTZTE PROTOKOLLE

- T.30 FAX über G.711, Echtzeit FAX over IP mit T.38
- SIP Verschlüsselung/SIPS (N2C 1, N2C 2, RC4)
- RTP Verschlüsselung/SRTP (N2C 1, N2C 2, CallID-XOR)

HERSTELLER

- Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.
Shenzhen, China

KOMPATIBLE PRODUKTE

- 90024 / COMtrexx® Flex

- 90027 / COMtrexx® Next
- 90023 / COMtrexx® Advanced
- 90022 / COMtrexx® Business
- 90021 / COMtrexx® VM

TECHNISCHE DATEN

Allgemein

- Abmessungen (L x B x H): 120mm x 80mm x 32mm
- Gewicht: 119g
- Netzteil: Eingang AC 100-240V, Ausgabe DC 12V, 1A
- Konformität: CE, RoHS

Anschlüsse

- WAN-Anschluss: 1x RJ45 100M
- LAN-Anschluss: 2x RJ45 100M
- Analoge Anschlüsse: 2x RJ11

LIEFERUMFANG

- 2-Port ATA FTA5102E2
- Schnellstartanleitung
- Netzteil
- Netzkabel RJ45
- 2x Anschlusskabel RJ11

BESTELLINFORMATION

Bezeichnung: 2-Port ATA FTA5102E2

Artikelnummer: 90088

EAN-Code: 6973110731604