


Synergy 21 LED Flex Strip 2835 - 130 SWW DC48V 240W IP20 ULS 50M



| | |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h: | 240,00 |
| Lumen: | 25500 |
| Watt: | 240,0 |
| Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C |



Synergy 21 LED Flex Strip 130 Serie

Spannung: 24V,
Watt: 4,8W/m 240W gesamt
Lichtfarbe: superwarmweiss , 2700K, CRI>90
Helligkeit: 106Lm/W, gesamt: 5100LM

Abstrahlwinkel: 120°
Schutzklasse: IP20
LED Anzahl: 130LEDs/m, Gesamt: 6500LEDs
LED Type: 2835
Schnittmaß: 100mm
Maße LED Strip: 5000*12*2 mm

Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C
Klebeband: ja 3M rückseitig

Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

Merkmale

| Merkmal | Wert |
|-----------------------|-----------------------|
| Abstrahlwinkel: | 120 |
| Ampere: | 5 |
| CC oder CV: | CV |
| CRI: | >90 |
| Dimmbar: | abhängig vom Netzteil |
| LED Strip Klebeband: | ja |
| LED Strip Breite: | 12 |
| LED Strip Höhe: | 2 |
| LED Strip kürzbar: | 100 |
| LED Strip Länge: | 50000 |
| Lichtfarbe: | superwarmweiß |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 2700 |
| Lumen: | 25500 |
| Schutzklasse: | IP20 |
| Volt: | 48 |
| Gewicht: | 2 Kg |
| Garantie: | 60.00 Monate |

Weitere Bilder



