

## Synergy 21 LED retrofit GU10 7W nw dimmable V3



Base: GU10  
Lumen: 745lm  
Kelvin: 4200K  $\pm$ 250  
Light colour: neutral white  
CRI>82  
Dimmable: yes  
Operating voltage: 220-240V  
Power consumption: 7 W  
Beam angle 40°  
Protection class: IP40  
Diameter: 50mm  
Height without pins: 52mm  
Height with pins: 58mm  
Weight: 69g  
COB LED, ALU housing

Please note that the Synergy21 LED retrofit lamps may only be operated at an operating temperature between 0-50 C°.

The service life of the LEDs cannot be guaranteed in the event of deviations!

Energy efficiency class: A+  
kWh/1000h: 7

## Attributes

| Attribute             | Value        |
|-----------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel:       | 40           |
| CRI:                  | >82          |
| Dimmbar:              | Ja, TRIAC    |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 4200         |
| Lumen:                | 745          |
| Sockel:               | GU10         |
| Volt:                 | 220-240      |
| Weight:               | 0,1 Kg       |
| Warranty:             | 24.00 Months |

## Additional Images



## Accessories

| Part No. | Name                                      |
|----------|-------------------------------------------|
| 148575   | Synergy 21 by Casambi CBU-TED - triac dim |
| 90378    | Synergy 21 LED Demo Board GU10 / GX5, 3   |

| Part No. | Name                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 88209    | Synergy 21 LED Adapter / Socket for LED Bulbs Gu10                        |
| 124215   | Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5, 3 recessed ceiling kit IP65           |
| 124217   | Synergy 21 LED retrofit GU10 / GX5, 3 recessed ceiling kit IP65 white     |
| 124600   | Synergy 21 LED retrofit GU10 / GX5, 3 Ceiling Installation Kit D01-silver |
| 124619   | Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5, 3 recessed ceiling kit D03-silver     |
| 124628   | Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5,3 Deckeneinbausatz D04-weiß            |
| 124629   | Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5, 3 recessed ceiling kit D05-silver     |
| 124630   | Synergy 21 LED retrofit GU10 / GX5.3 recessed ceiling kit D06-white       |
| 124635   | Synergy 21 LED retrofit GU10 / GX5, 3 recessed ceiling kit D07-silver     |
| 124636   | Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5, 3 Ceiling Installation Kit D08-white  |
| 124637   | Synergy 21 LED retrofit GU10 / GX5, 3 recessed ceiling kit D09-silver     |
| 124638   | Synergy 21 LED Retrofit GU10 / GX5, 3 Ceiling Installation Kit D10-white  |
| 150705   | Synergy 21 LED Fassung GU10 Deckenmontage                                 |
| 150706   | Synergy 21 LED lampholder GU10 swivel ceiling mount                       |
| 150707   | Synergy 21 LED lampholder GU10 suspended ceiling mounting                 |
| 150709   | Synergy 21 LED socket GU10 Track series for track 02                      |
| 183328   | Synergy 21 Netzteil - DALI to Triac Dimmer *Tridonic*                     |

## Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

### Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

#### 1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

#### 1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

#### 1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

#### 1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

#### 1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

#### 1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

## 1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

## 1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

## 1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

## Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

## Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.